



# AMARANTA RESIDENCIAL

*Memoria de Calidades*



# Memoria de Calidades

## CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA Y CUBIERTA

La cimentación está prevista mediante zapatas aisladas y corridas.

La estructura se compone de muros de hormigón en sótano, losa de hormigón aligerada entre plantas y pilares rectangulares o cuadrados de hormigón armado.

Se seguirá en todo momento las necesidades específicas de diseño del edificio, las condiciones del terreno existente y la normativa vigente. Las cubiertas serán de tipo invertido con protección térmica de las láminas impermeabilizantes asfálticas.

## CERRAMIENTOS

La fachada estará compuesta por una hoja exterior de fábrica de ladrillo cerámico hueco para revestir, cámara de aire, aislamiento de lana de roca y trasdosado interior de placas de yeso laminado.

El revestimiento de los paramentos exteriores se efectuará con revestimiento continuo de monocapa con algunos paños revestidos de aplacado cerámico según zonas.

## CARPINTERÍA EXTERIOR

Carpintería exterior (ventanas y puertas balconeras) de PVC.

Acrilamiento con vidrio doble, cámara y características necesarias para contribuir al adecuado aislamiento térmico y acústico.

Instalación de persianas en dormitorios.

## CARPINTERÍA INTERIOR

Puerta de entrada blindada, dotada de cerradura de seguridad con tres puntos.

Puertas de paso abatibles, ciegas, de tablero de MDF en blanco, con condenas en baños.

Armarios empotrados modulares prefabricados, con puertas abatibles en blanco con balda maletero y barra para colgar.

## TABIQUERÍA Y AISLAMIENTO

Los tabiques de distribución se realizarán con placa de yeso laminado, y aislamiento de lana de roca en su interior.

Las particiones entre viviendas y elementos comunes estarán formadas por una hoja de ladrillo cerámico (con las características acústicas adecuadas), y trasdosado interior de placas de yeso laminado.

## PAVIMENTOS

El pavimento general de la vivienda será de gres porcelánico, y rodapié de MDF en blanco. Contará con lámina anti impacto en toda la superficie interior. En las zonas exteriores se dispondrá pavimento de gres porcelánico antideslizante apto para exteriores.

## BAÑOS

En baños, alicatados con revestimiento cerámico de 1ª calidad en diferentes formatos, tomados con cemento cola.

# Memoria de Calidades

## SANITARIOS Y GRIFERÍA

Griferías monomando. Baño principal y secundario con plato de ducha, y mueble en el baño principal. En el secundario, lavabo sobre encimera.

Los aparatos sanitarios serán empotrados blancos.

A elegir inodoro suspendido o a suelo.

## COCINA

Se dotará de fregadero de una cubeta, campana con turbina extractora, placa vitrocerámica de inducción y horno eléctrico.

Mobiliario compuesto por muebles bajos con zócalo inferior y muebles altos, realizado con frentes de cocina con recubrimiento melamínico.

## FALSOS TECHOS Y PINTURA

Pintura plástica lisa en paramentos verticales y horizontales.

Disposición de falsos techos en toda la vivienda. Registro o falso techo registrable para acceder a las instalaciones que lo requieran .

Pintura plástica lisa en paramentos verticales y horizontales.

## VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN

Instalación de ventilación de viviendas con red de extracción en baños y cocinas.

## ELECTRICIDAD, TV y TELEFONÍA

Instalación eléctrica según el REBT con circuitos independientes para climatización, lavadora/calentador, iluminación, cocina/horno, tomas de corriente generales y tomas de corriente en cuartos húmedos

En interior de viviendas puntos de acceso de usuario de RTV, telefonía con cable UTP 4 pares) y registros de terminación para acceso a fibra óptica

Infraestructura común de acceso a las comunicaciones y redes de televisión y telefonía. Vídeo portero.

## CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN y ACS

Instalación de climatización (frío-calor) mediante bomba de calor de alta eficiencia y distribución de aire mediante conductos y regulación mediante termostato digital.

Instalación de fontanería realizada con tuberías de polietileno, con llaves de corte en cada cuarto húmedo y llaves de aparato. Tomas en lavadora y lavavajillas.

Aerotermia para la generación de agua caliente sanitaria (ACS).



# Memoria de Calidades

## ACCESOS Y ZONAS COMUNES

Acceso directo desde zonas comunes a piscina, pista deportiva y zonas de sombra.

## GARAJES Y TRASTEROS

La puerta de acceso principal será motorizada y accionada mediante mando a distancia.

## PERSONALIZACIÓN

Pavimentos:

2 opciones de pavimento interior para toda la vivienda.

Baños:

2 opciones de revestimiento cerámico.

A elegir inodoro suspendido o a suelo.

Pack premium: espejos, mamparas y sustitución de ducha por bañera en baño principal.

Mobiliario de cocina:

2 opciones de acabados para encimera y 2 opciones de acabados para frentes de mobiliario.

Pack premium: personalización individualizada de mobiliario y otros revestimientos para la encimera.

Equipamiento:

Pack premium: electrodomésticos (3 opciones), equipos de climatización (3 opciones).

Instalaciones:

Pack premium: personalización de ubicación y cantidad de tomas de corriente adicionales a las previstas.

Interiorismo:

Pack premium: Mobiliario e iluminación a medida.

Las opciones de Pack Premium serán con cargo al cliente, de acuerdo con las condiciones que se establezca por la empresa comercializadora. Opciones limitadas a las posibilidades de las instalaciones de proyecto y los plazos previstos en el planning de la obra.

El proyecto y la obra serán supervisados por Organismos de Control Técnico y suscripción de Póliza de seguro de responsabilidad decenal según la ley de Ordenación de la Edificación. Control de calidad de materiales y pruebas de servicio de estanqueidad de cubiertas e instalaciones a través de laboratorio independiente homologado.

